

1. Forkliftleri yetkili operatör dışında başkasının kullanması yasaktır. Kullanım sırasında operatör baret, iş ayakkabıları vs. gibi kişisel koruyucu donanımlarını kullanmalıdır.
2. Forkliftlerin periyodik kontrolleri olmadan çalışma yapması kesinlikle yasaktır.
3. Operatör forklift ile çalışmaya başlamadan önce kumandaları, frenleri ve kolları kontrol etmelidir.
4. Forkliftin geri ikaz sireni ve aydınlatmaları çalışır durumda olmalıdır.
5. Geri gidişlerde arka görüşün açık olması sağlanmalı, geride kimse veya herhangi bir şey olmadığından emin olunmalı ve yavaş hareket edilmelidir.
6. Çalışma bölgesinin güvenliği sağlanmalı, çalışma alanında bulunan kişiler uzaklaştırılmalıdır.
7. Forklift güvenli olmayan veya uyarı levhası olan alanlarda kullanılmamalıdır. Forklift kullanma kuralları ve güvenlik önlemleri daima uygulanmalıdır, tüm uyarı işaretleri dikkate alınmalıdır.
8. Kaldırılan yükün hareket halindeyken alt seviyesi yerden 10-15 cm yukarıda olmalıdır.
9. Güvenli olmayan ve dengesiz yükler kaldırılmamalı ve taşınmamalıdır. Taşınacak yükün ağırlık merkezi dengelenerek yükleme yapılmalıdır. Çatal aralıkları yükün ağırlık merkezine göre dengelenerek aralanmalı ve yük daima düzgünce istiflenerek taşıma yapılmalıdır. Mutlaka uygun büyüklükte bir palet kullanılmalıdır.
10. Yüksek yükle gitmek mecburiyetinde kalındığı durumda bom arkaya yatırılmalı, yük bomlara bağlanmalı ve yavaş gidilmeli, ani duruş ve kalkış yapılmamalıdır.
11. Dönüşler yavaş hızla yapılmalı, görüşe kapalı dönüş noktalarında ses ve ışıkla işaret verilmelidir.
12. Forklift yumuşak zeminlerde kullanılmamalıdır. Tüm işaretlere uyulmalı ve özellikle zemin yapısına göre müsaade edilen maksimum yük değerleri, asansör taşıma kapasitesi ve tavan yüksekliği gibi değerler aşılmamalıdır.
13. Forklift kaygan yüzeylerde kullanılmamalıdır. Kum, çakıl, buz veya çamurlu zeminlerde devrilmeye sonuçlanan kazalar yaşanabilir. Kullanım kaçınılmaz ise yavaş kullanılmalıdır.
14. Forklift operatör koltuğuna oturulmadan kullanılmamalıdır. Kollar, bacaklar ve baş operatör kabini dışına çıkartılmamalıdır. El ve ayaklar forklift asansöründen uzak tutulmalıdır.
15. Forklift kesinlikle ıslak eller ve ayakkabılar ile kullanılmamalıdır. Yağlı eller ile levyeler tutulmamalıdır. Eller ve ayakların kayarak kontrolün kaybedebileceği ve bir kazaya sebep olunabileceği unutulmamalıdır.
16. Operatör muhafazası ve yük korkuluğu olmadan kesinlikle forklift kullanılmamalıdır. Yük mastı arkaya doğru tilt edilerek taşınmalıdır.
17. Forkliftin kaldırma kapasitesinden fazla yük asla kaldırılmamalıdır. Daima forklift için önerilen tonajlarda yükleme yapılmalıdır. Forkliftte kesinlikle karşı denge ağırlığı ilave edilmemelidir. Aşırı yükleme forkliftin devrilmesine ve bunun sonucunda personel yaralanmalarına ve aracın hasarına neden olabilir.
18. Aşağıdaki haller dışında forkliftle geri gidiş yapılmamalıdır.
 - a- Önde yüksek yük nedeniyle görüş açısı kapalı olduğu zaman.
 - b- Yüklü vaziyette yokuş aşağı inişlerde.
 - c- Manevralarda.
19. Yakıt ikmali sırasında sigara içilmemelidir.
20. Forklift hiçbir zaman yüklü bırakılmamalıdır.

- 21.Yüklü forklift asansörü ileri tilt durumunda iken kesinlikle yükseltilmemedir veya yük yukarıda iken mastı ileri tilt edilmemelidir. Bu hareket forkliftin ileri doğru devrilmesine sebep olacaktır.
- 22.Kimsenin forkliftin yük veya kaldırma mekanizmasının altından geçmesine yada durmasına izin verilmemelidir. Yük düşebilir yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.
- 23.Yokuş üzerinde yükleme ve boşaltma yapılmamalıdır. Yokuş üzerinde dönülmemelidir ve eğime paralel forklifti kullanılmamalıdır.
- 24.Forklift devrilmeye başladığında kesinlikle dışarı atlamaya çalışılmamalıdır. Hayatta kalmak için koltukta oturulmalı ve sıkıca tutunulmalıdır.
- 25.Rampalardan çıkarken daima ileri, inerken de geriye doğru hareket edilmelidir. Eğimli yüzeylerdeyken asla yük kaldırılmamalıdır. Eğimli yüzeylerde manevra yapılmamalıdır. Rampa üzerinde iniş ve çıkışlarında özellikle büyük hacimli yükleri taşıırken yardımcı personel bulundurulmalıdır ve yön bilgisi istenmelidir.
- 26.Forklift engebeli alanlarda kullanılmamalıdır. Kullanmak kaçınılmaz ise yavaş ve dikkatli olunmalıdır. Demiryolu üzerinden yavaş ve mümkün olduğunca çapraz geçilmelidir. Demiryolundan geçerken forklift ciddi bir şekilde sarsılır. Yavaş bir geçiş için çapraz bir şekilde ve her seferinde bir lastik geçilerek ilerlenmelidir.
- 27.Sahipsiz objelerin üzerinden geçilmemelidir. Gidilen yöne iyice bakılmalıdır. Diğer insanlara ve güzergaha çıkabilecek engellere karşı dikkatli olunmalıdır. Operatör forklifti kullandığı her an dikkatli olmalıdır.
- 28.Forkliftin ve taşınan yükün ağırlığını kaldıramayacak köprü ve rampaların üzerinde forklift kullanılmamalıdır. Köprü veya rampaların kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda yükleme platformunun düzgünce yerleştirildiğinden emin olunmalıdır. Eğer başka bir araç üzerine yükleme yapılacaksa yükleme yapılan aracın hareket etmemesini sağlamak amacıyla tekerleklerine takoz koyulmalıdır.
- 29.Forklift başka forkliftlerin çalışma sahasında kullanılmamalıdır. Daima diğer forkliftler ile arada güvenli çalışma alanı bırakılmalıdır ve durmak için yeterli mesafeye sahip olduğundan emin olunmalıdır. Asla diğer forkliftlere yetişip geçmeye çalışılmamalıdır.
- 30.Forklift asla bir başka forklifti çekmek veya itmek amacıyla kullanılmamalıdır. Forklift çalışmıyorsa derhal servise haber verilmelidir.
- 31.Forklift parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerde kullanılmamalıdır.
- 32.Forkliftle kaldırılması ve taşınması uygun olmayan malzemeler taşınmamalıdır.
- 33.Forkliftte her zaman yangın söndürücü hazır bulundurulmalıdır.
- 34.Forkliftte insan taşınması yasaktır.
- 35.Gece çalışmalarında etkin aydınlatma yapılmalıdır.
- 36.Forklift ancak park alanı olarak belirlenmiş noktalara bırakılmalıdır. Park durumunda çatallar tamamen aşağı indirilmeli, levyelerin hepsi boşa alınmalı, el freni çekilmeli ve motor durdurulmalıdır. Forklift kullanılmadığı durumlarda motor durdurulmalı, anahtar aracın üzerinden alınmalı ve lastilerin önüne ve arkasına takozlar konulmalıdır. Mesai bitiminde aracın gerekli günlük bakım kontrolleri yapılmalıdır.
- 37.Forkliftte meydana gelecek arızalar sadece yetkili teknik personeller tarafından giderilmelidir.

38.Operatör çalışmanın güvenli olduğunu bildiği takdirde çalışmasına devam etmeli aksi takdirde güvensiz ve tehlikeli bir çalışma yapmamalıdır. Çalışmalarda tehlike hissettiği taktirde ilk amirine haber vermeli ve çalışmasını durdurmalıdır.

Bu talimat tutanağını tamamen okuyup anladım. İş güvenliği kaidelerine ve talimatlarına harfiyen riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum.

Yukarıdaki yazılı olan talimatlarına göre çalışacağımı, aksi durumda tarafıma uygulanacak olan cezai işlemleri kabul edeceğimi beyan ederim.

TEBLİĞ EDEN

SEÇ Birimi

No	<u>TEBELLÜĞ EDEN</u>	<u>TARİH</u>	<u>İMZA</u>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			