

1. Gırgır vinç ile yapılan çalışmalarda emniyet kemeri kullanılacak, kemer vinç elemanlarının dışında biryere bağlanmalıdır.
2. Kalas, uzun tahta, demir ve benzeri malzeme veya eşya gırgır vince uygun ve emniyetli şekilde bağlandıktan sonra taşınmalıdır.
3. Kovanın veya malzemenin yukarıya çekilmesi sırasında alt tarafta hiçbir işçi bulunmamalı, kova veya malzeme uzaktan gözlenmelidir.
4. Gırgır vincin tabanda durduğu alanın ön yüzünde parmaklık (bariyer) şeklinde bir kapısı bulunmalı, diğer tarafları ise en az 110 santimetre yüksekliğinde bir korkulukla çevrilmiş olmalıdır.
5. Hareketi sırasında katlar arasında kovaya takılacak herhangi bir engel bulundurulmamalıdır. Kova katlar arasında herhangi bir engele takıldığı takdirde kova aşağı indirilmeli ve engel alındıktan sonra kova tekrar yukarıya çıkarılmamalıdır.
6. İçine konacak her türlü malzemenin yüksekliği kova üst düzeyini aşmamalıdır.
7. Kancanın kovadan kurtulmaması için, mandal, kilitli mandal veya bağlama gibi uygun tertibat bulunmamalıdır.
8. Vincin tespit edildiği kolon ahşap ise, kesiti 20X20 santimetreden küçük olmayacak ve kolon, sağa sola yalpa yapmayacak şekilde tespit edilmelidir.
9. Ek bulunduğu hallerde, kolonun dört bir yüzünde, ekleme şartlarına uygun saplama yapılmalıdır.
10. Vincin elektrik motoru topraklanmış olmalıdır.
11. Vincin şalteri otomatik olmalı, vinç kovasının belirli bir yüksekliğe çıkması halinde otomatik şalter devreyi kesmelidir.
12. Vinç tanbur yuvası çelik telin uzunluğu ile orantılı olarak seçilmiş olmalıdır.
13. Çelik halatın tanburdan dışarı fırlaması önlenmelidir.
14. Kullanılacak çelik halatın çapı 12 milimetreden az olmamalı, sağlam ve özürsüz tellerden yapılmış olmalıdır.
15. Kova kancasına takılacak çelik halatın uç kısmı yüksüklü olarak kancaya takılmalı ve serbest kalan uç kısmı uzun kısma en az 3 adet u klemensi ile uygun şekilde tespit edilmelidir.
16. Hareket sırasında alabora olmaması için kova sapı kenarında kilitli mandal kullanılmamalıdır.
17. Gırgır vinç her yer değiştirmede ve devamlı kullanırken en az haftada bir kez kontrol edilmelidir.
18. Vincin taşıyacağı maksimum yük kapasitesi üzerine asılmalıdır.

Her işçi kendi emniyetini almakla yükümlüdür. Yapılacak işin gereğine uygun olarak iş güvenliği ile ilgili her türlü gereç ve vasıtaları ilgililerden isteyip kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde meydana gelebilecek kaza ve neticelerden ve iş güvenliği talimatlarını bilmemekten dolayı geçireceğiniz veya sebep olacağınız bir kazadan dolayı sorumlu olacağınızı unutmayınız.

Yukarıdaki maddeleri tamamen okudum. İş güvenliği ile ilgili eğitimi aldım, işim ve ilgili hususlarda tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacağım, eğer yetkim dışında ise derhal yetkilisine ve işyerine müracaat edeceğim. Bu talimat tutanağını tamamen okuyup anlayarak ve iş güvenliği kaidelerine ve talimatlarına harfiyen riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum.

TEBLİĞ EDEN
SEÇ Departmanı

TEBELLÜĞ EDEN

www.inSaattaisguvenligi.com