

1. Kule vinçleri yetkili operatör dışında başkasının kullanması yasaktır.
2. Vinçlerin görebilecek bir yerinde yük çizelgesi asılacaktır. Bu çizelgede belirlenmiş yük kapasitesi dışında yük kaldırılması yasaktır.
3. Vinçle kaldırılan yükler kesinlikle çalışanlar üzerinden geçirilmemelidir. Aynı zamanda vinçle kaldırılan ya da indirilen bir yükün altında kimse bulunmamalıdır.
4. Operatör vinçle çalışmaya başlamadan önce vincin kumandalarını, frenlerini ve kollarını kontrol etmelidir.
5. Yüksek gerilim hatları yakınında vinç ile çalışmak gerekiyorsa gerilim hattı ile en az 5 mt. uzaklık olmalıdır. Bu mümkün olmuyorsa havai enerji tamamen sıfıra getirilmelidir.
6. Vinçler üzerindeki limit şalteri kesinlikle iptal edilmemelidir.
7. Frenlere yavaş basılmalı ve vinç ani durdurulmamalıdır.
8. Operatör kabininde tam dolu ve kontrolü yapılmış yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
9. Ağır yükler kaldırılmadan önce vinç halatları kontrol edilmeli, deforme ve kopukluk varsa halat değiştirilmelidir.
10. Çalışmalar sırasında operatör işaretçiden başka kimseden gelen komutları uygulamamalı, yalnızca işaretçiden gelen komutlara uymalıdır. Ancak her kim olursa olsun DUR komutu uygulanmalıdır. İşaretçiler diğer çalışanlardan baret, flaşörlü yelek, kolluk vb. uyarıcılarla ayrılmalıdır.
11. Vincin her demontajından sonra tekrar kurulduğunda yetkili servis tarafından kontrol edilip kullanılabilir raporu alındıktan sonra çalıştırılmalıdır. Yetkili servis tarafından tutulan formun bir nüshası SEÇ departmanında bir nüshası makine grubunda şantiye süresince saklanmalıdır.
12. Vincin montajı ve demontajı çalışmaya başlanılmadan önce vinç sahası etrafı emniyet şeridiyle çevrelenmeli ve saha içinde işçi çalışması olmamalıdır. Bu önlemler alındıktan sonra çalışmaya başlanmalıdır.
13. Vinçlerin halatları, kancaları, frenleri ve otomatik durdurucuları (swiçleri) yetkili bir teknik elman tarafından her üç ayda bir bütünüyle kontrol edilerek periyodik kontrol raporu düzenlenmelidir.
14. Vinçlerde iş bitiminde ve mesai saatleri içerisindeki vincin çalışmadığı zamanlarda vinç burnu serbest salınımına müsait duruma getirilmeli ve yük kancası kabinden 10 mt uzaklıkta olmalıdır.
15. Vinçle çalışmaya başlanılmadan önce fırtına ve rüzgâr hızı kontrol edilmelidir. Rüzgâr ölçme sisteminin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli ve eğer rüzgâr hızı vinçler için 50 km/saat ve üstü ise vinçle çalışma yapılmamalıdır.
16. Vince inip çıkma merdiveni günlük olarak kontrol edilmelidir. Kontrol formuna kayıdı yapılmalıdır.
17. Vinç operatörlerinde bulunan telsizler devamlı şarjları dolu olmalıdır.
18. Operatör vinci mesai saatleri içinde bağlı bulunduğu kısım şefine haber vermeden terk etmemelidir.
19. Vincin elektrik ve mekanik arızası durumunda yetkili birimlere haber verecek ve kesinlikle arızaya operatör müdahale etmemelidir.
20. Vincin malzeme sepetiyle insan taşınması yapılmamalıdır.
21. Vinç operatörü en küçük rahatsızlığını dahi doktora bildirmelidir.
22. Vinç ile bir yük daima yatay doğrultuda kaldırılmalı, dik olarak kaldırılmamalıdır.
23. Sepetle malzeme alımlarında dörtlü halatlarla sepete bağlanması suretiyle çalışma yapılmalıdır.
24. Vinç yük kancasının emniyet mandalı daima çalışır durumda olmalıdır.
25. Vincin tepe ikaz lambası çalışır durumda olmalıdır.
26. Vincin çalışma bölgesinde çalışmanın güvenli şekilde yapılmasını sağlayacak aydınlatmaların yapılması sağlanılacak, yeterli aydınlatma olmadan çalışmaya başlanmamalıdır.

- 27.Yükü önce az bir miktar kaldırılmalı, güvenli olduğuna karar verdikten sonra kaldırmaya devam edilmelidir.
- 28.Operatör çalışmanın güvenli olduğunu bildiği takdirde çalışmasına devam etmeli aksi takdirde güvensiz ve tehlikeli bir çalışma yapmamalıdır. Çalışmalarda tehlike hissettiği anda ilk formen/amirine haber vermeli ve çalışmasını durdurmalıdır.
- 29.Operatörler işaretçiyi görmediklerinde stopa geçmeli, anlaşılmayan işaretle hareket durdurulmalıdır.
- 30.Çalışma sisteminde tespit ettiği tehlikeli durum ve davranışları ilk amirine bildirilmeli, ilk amirde şantiye SEÇ departmanına yazılı olarak tebliğ etmelidir.

Her işçi kendi emniyetini almakla yükümlüdür. Yapılacak işin gereğine uygun olarak iş güvenliği ile ilgili her türlü gereç ve vasıtaları ilgililerden isteyip kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde meydana gelebilecek kaza ve neticelerden ve iş güvenliği talimatlarını bilmemekten dolayı geçireceğiniz veya sebep olacağınız bir kazadan dolayı sorumlu olacağınızı unutmayınız.

Yukarıdaki maddeleri tamamen okudum. İş güvenliği ile ilgili eğitimi aldım, işim ve ilgili hususlarda tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacağım, eğer yetkim dışında ise derhal yetkilisine ve işyerine müracaat edeceğim. Bu talimat tutanağını tamamen okuyup anlayarak ve iş güvenliği kaidelerine ve talimatlarına harfiyen riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum.

TEBLİĞ EDEN
SEÇ Birimi

TEBELLÜĞ EDEN