

1. Mobil vinçleri yetkili operatör dışında başkasının kullanması yasaktır.
2. Vinçlerin 3 aylık periyodik kontrolleri olmadan çalışma yapması kesinlikle yasaktır.
3. Bütün mobil vinçlerde yük kaldırma kapasitelerini belirten çizelge bulunacak, bu çizelgede belirlenmiş yük kapasitesi dışında yük kaldırılmamalıdır.
4. Vinçle kaldırılan yükler kesinlikle çalışanlar üzerinden geçirilmemelidir. Zorunlu olmadıkça yük bir araç ya da makine üzerinden geçirilmemeli, vinçle kaldırılan ya da indirilen bir yükün altında kimse bulunmamalıdır.
5. Operatör vinçle çalışmaya başlamadan önce vincin kumandaları, frenleri ve kolları kontrol edilmelidir.
6. Yüksek gerilim hatları yakınında vinç kurulmayacak, emniyetli çalışma mesafeleri korunmalıdır.
7. Araç içersinde tam dolu ve kontrolü yapılmış yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır.
8. Ağır yükler kaldırılmadan önce yükün ağırlığı öğrenilmeli, vinç halatları kontrol edilmeli; **deforme ve kopukluk varsa halat değiştirilecek ve halat donanımı yük kapasitesine göre ayarlanmalıdır.**
9. Vinç operatörü yükün güvenilir şekilde bağlandığını, uygun sapanın kullanıldığını kontrol edecek, uygunsuzluk tespit ettiğinde yükü kaldırmamalıdır.
- 10.Çalışmalar sırasında yalnızca işaretçiden gelen komutlara uyulmalıdır. Ancak her kim olursa olsun DUR komutuna uyulmalıdır..
- 11.Operatör vinç mesai saatlerinde ilgili kısım şeflerine haber vermeden vincin bölgesini terk etmemelidir.
- 12.Vinç ile çalışırken aynı anda iki kancayı kullanmak, askıda yük varken fren ayarı yapmak, kabini aniden döndürmek, kanca ile malzeme çektirmek kesinlikle yasaktır.
- 13.Vinç ile kaldırma işlemlerine başlamadan önce vincin çalışacağı yer ve zemin kontrol edilmelidir.
- 14.Malzeme sepeti veya başka bir şekilde insan taşınması yasaktır.
- 15.Operatör en küçük rahatsızlığını doktora bildirmelidir.
- 16.Vincin yük kancasının emniyet mandalı daima çalışır durumda olmalıdır
- 17.Vinç çalışma bölgesinde etkin aydınlatma yapılmalıdır.
- 18.Vinç hareket halindeyken bakım ve yağlama yapılmamalıdır.
- 19.Vincin **limit şalterleri(switchler) kesinlikle el ile kontrol e (manuel)** alınmamalıdır.
- 20.Operatörler işaretçiyi görmediklerinde stopa geçmeli, anlaşılmayan işaretle hareket durdurulmamalıdır.
- 21.Yükü önce az bir miktar kaldırın, güvenli olduğuna karar verdikten sonra kaldırmaya devam edilmelidir.
- 22.Operatör çalışmanın güvenli olduğunu bildiği takdirde çalışmasına devam etmeli aksi takdirde güvensiz ve tehlikeli bir çalışma yapmamalıdır. Çalışmalarda tehlike hissettiği taktirde ilk amirine haber vermeli ve çalışmasını durdurmalıdır.

VİNÇ ENERJİ HATTIYLA TEMAS EDERSE MERDİVENİ KULLANMAYIN ATLAYIN.



Bu talimat tutanağını tamamen okuyup anladım. İş güvenliği kaidelerine ve talimatlarına harfiyen riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum.

Yukarıdaki yazılı olan talimatlarına göre çalışacağımı, aksi durumda tarafıma uygulanacak olan cezai işlemleri kabul edeceğimi beyan ederim.

TEBLİĞ EDEN

SEÇ BİRİMİ

No	<u>TEBELLÜĞ EDEN</u>	<u>TARİH</u>	<u>İMZA</u>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			